

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: полиамид 6.6
 Материал контактов: медь или фосф. бронза
 Макс. ток через контакт: 25 А
 Макс. рабочее напряжение: 600 В
 Стойкость изоляции: 5 или 10 кВ между соседн. к-ми
 Сопротивление изоляции: 1000 Мом между соседн. к-ми
 Диапазон рабочих температур: -55...+125°С

Способ соединения: обжим кабеля
 Сечение кабеля: 0.5-1.5 мм²
 Наличие ключа: есть
 Усилие соединения: 7-13 Н на контакт
 Ресурс: не менее 50 соединений
 Наличие защелки: есть
 Ряд: 1, 2, 3, 4, 6, 8 контактов

РАЗЪЕМЫ С НОЖЕВЫМИ КЛЕММАМИ 2,8 ММ

Внутренний корпус	1 контакт	2 контакта	3 контакта	4 контакта
Наружный корпус	626062-0	626064-0	925014-0	626056-0
	626063-0	626065-0	925475-1	626057-0

Контакты				
	Штекер для наружного корпуса	Гнездо для внутреннего корпуса		

Штекер	Гнездо	Сечение провода, мм ²	Наружн. диам. кабеля
160887-4	160409-2	0.05-0.14	Макс 1.3
160743-4	160655-2	1.0-1.5	Макс 3.1

РАЗЪЕМЫ С НОЖЕВЫМИ КЛЕММАМИ 6,3 ММ

Внутренний корпус					
	925324-2	180923-0	926474-1	180941-0	180900-0
Наружный корпус					
	180916-0	180924-0	180908-0	926097-1	180901-0

Внутр. корпус			Контакты		Гнездо для внутреннего корпуса									
	925276-0	163007-0				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Гнездо</th> <th>Сечение провода, мм²</th> <th>Наружн. диам. кабеля</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5-160558-2</td> <td>0.5-1.5</td> <td>2.3-3.3</td> </tr> <tr> <td>6-160448-5</td> <td>1.0-2.5</td> <td>3.4-5.1</td> </tr> </tbody> </table>	Гнездо	Сечение провода, мм ²	Наружн. диам. кабеля	5-160558-2	0.5-1.5	2.3-3.3	6-160448-5	1.0-2.5
Гнездо	Сечение провода, мм ²	Наружн. диам. кабеля												
5-160558-2	0.5-1.5	2.3-3.3												
6-160448-5	1.0-2.5	3.4-5.1												
Наружный корпус			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Штекер</th> <th>Сечение провода, мм²</th> <th>Наружн. диам. кабеля</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160691-2</td> <td>0.5-1.5</td> <td>2.3-3.3</td> </tr> <tr> <td>42460-2</td> <td>1.0-2.5</td> <td>3.4-5.1</td> </tr> </tbody> </table>	Штекер	Сечение провода, мм ²	Наружн. диам. кабеля	160691-2	0.5-1.5	2.3-3.3	42460-2	1.0-2.5	3.4-5.1		Штекер для наружного корпуса
	Штекер	Сечение провода, мм ²		Наружн. диам. кабеля										
160691-2	0.5-1.5	2.3-3.3												
42460-2	1.0-2.5	3.4-5.1												
180906-0	163008-0													