

Переключатели модульные П2К

Предназначены для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой до 20 МГц.

- ◆ Сопротивление изоляции - не менее 1000 МОм
- ◆ Сопротивление электрического контакта: не более 0,025 Ом
- ◆ Электрическая прочность изоляции - 750В.
- ◆ Температура окружающей среды: от -40° до +55°С
- ◆ Усилие переключения при приемке и поставке
 - для модулей на 2 и 4 групп коммутации 15 Н
 - для модулей на 6 групп коммутации 17,5 Н
 - для модулей на 8 групп коммутации – 21,5 Н
- ◆ Способ монтажа: печатный или объемный
- ◆ Климатическое исполнение – УХЛ 2.1
- ◆ Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления




Варианты исполнения

Кол-во групп коммутации	Способ фиксации	Шаг (расстояние между осями модулей)	Расположение выводов	Форма кнопок	Цвет кнопок
2	– с независимой фиксацией;			Круглая Ø10 мм или	
4	– с зависимой фиксацией;	10 мм	-На две стороны	прямоугольная с	Б – белый
6	– стартовой;	15 мм	-На одну сторону	размерами	Ч – черный
8	– со смешанной фиксацией;	20 мм		5,5 x 10 мм	К – красный
	– с зависимой фиксацией и			7,5 x 15 мм	
	нулевым модулем сброса			8 x 20 мм	

Коммутационная способность


Род тока	$I_{\min} - I_{\max}, A$	$U_{\min} - U_{\max}, B$	$P_{\max}, Bт(BA)$
постоянный	0,001 – 1	0,1 - 250	36
переменный	0,001 – 1,5	0,1 - 250	100

Габаритные размеры



Количество переключающих контактов	Количество Выводов на сторону	Н max,	n	Масса модуля, г
2	6	42	2	8
4	12	54	5	10
6	18	66	8	12
8	24	78	11	14

Разметка для крепления



Условные обозначения при заказе

Конструкция изделия позволяет получать более миллиона вариантов исполнения изделия. В связи с этим заказ может производиться по типовой номенклатуре и по картам заказа, которые приведены в технических условиях на изделие ЕИСО 360.037.

Обозначение переключателей при заказе должно содержать:

- 1) обозначение типа переключателя П2К;
- 2) обозначение фиксации Н - независимая, З - зависимая, С - стартовая
- 3) количество модулей в блоке;
- 4) шаг (расстояние между осями модулей);
- 5) количество групп коммутации в модуле (2, 4, 6, 8)
- 6) цвет кнопки (б, ч, к)
- 7) цифра «1» и «2» – вариант исполнения с односторонним расположением выводов:
 - 1 – одностороннее расположение выводов со стороны корпуса;
 - 2 – одностороннее расположение выводов со стороны крышки;
 - при двухстороннем расположении выводов седьмой элемент отсутствует.

Пример условного обозначения по типовой номенклатуре.

Переключател кнопочный с зависимой фиксацией, кнопка прямоугольная, шаг 15, шесть групп коммутации, цвет - красный
«Переключател П2К-3-5-15-6-к ЕШО 360.037 ТУ»