

Дистанционный выключатель WK-818-4AB

Выключатель электрический с ручным дистанционным управлением 818-4AB создан на основе технологии беспроводной передачи цифровых данных. Дистанционный выключатель способен осуществлять дистанционное управление (путем включения/выключения) электропитанием потребителей. Не имеет ограничения по направлению управляющего сигнала и наличию преград (кроме металлических).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пульт дистанционного управления (ДУ)	2 шт.
2. Приемник сигнала (рабочий блок)	4 шт.
3. Батарейка (для пульта ДУ)	1 шт.
4. Инструкция	1 шт.
5. Упаковка	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Рабочая частота	433.92МГц
2. Рабочее напряжение	~220В, 50Гц
3. Количество каналов	4
4. Максимальная мощность нагрузки (на канал):	
- лампы накаливания	400Вт
- энергосберегающие лампы	150Вт
- низковольтные лампы	200Вт
5. Температурный диапазон	-5...+50°C
6. Дальность действия	50м
7. Тип батареи	"23А", 12В
8. Вес	345гр
9. Размеры рабочего блока	68x42x21мм
10. Размеры пульта #1	115x48x20мм
11. Размеры пульта #2	64x39x16мм
12. Размеры упаковки	267x177x40мм

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

